

testo intestazione

71004

cod.: 71004



PUNTA SPECIFICA PER GRES PORCELLANATO CODOLO CILINDRICO  
DIAMETRI DA 3 A 12 MM - LUNGHEZZA STANDARD

PUNTE PER EDILIZIA CON ATTACCO CILINDRICO SPECIALI PER LAVORAZIONI DIFFICILI IDEALE PER KLINKER, GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO ED ALTRI MATERIALI DURISSIMI

Punta unica, con Angolo Assimetrico della Placchetta in Carburo di Tungsteno.

Concepita per la foratura dei porcellanati di grande durezza senza difficoltà.

Facilità d'utilizzo, senza bisogno di guida antisdruciolamento. Si può forare anche senz'acqua, benchè il rendimento ne risenta.

Grandi rendimenti su gres durezza PEI4/5 - Su durezza inferiori il rendimento si moltiplica proporzionalmente.

CLICCA PER VEDERE VIDEO DIMOSTRATIVO DEL UTILIZZO!!!

RENDIMENTI e METODI D'UTILIZZO:

utilizzare sempre SENZA PERCUSSIONE

MASSIMO RENDIMENTO - con acqua

Utilizzando il trapano con alta velocità, senza percussione e versando acqua durante la foratura per refrigerare la punta.

Si garantiscono fino a 15 fori sul gres di estrema durezza (PEI 4- PEI 5).

BUON RENDIMENTO poca acqua

Si consiglia di far girare la punta ad altissima velocità esercitando una forte pressione per un periodo massimo di 6 secondi.

Interrompere la foratura e immergere la punta in un recipiente d'acqua per refrigerarla. Ripetere l'operazione interrompendo

dopo altri 6 secondi. E' il metodo ideale per lavorazioni in verticale e collocazioni di infissi. Si garantiscono almeno 10 fori.

MEDIO RENDIMENTO senza acqua

Esercitare una forte pressione sulla punta usata ad alta velocità per non più di 5 secondi e poi interrompere la foratura e far

girare la punta a vuoto per 3/4 secondi, in modo che si abbassi la temperatura. Ripetere l'operazione fino al completamento

del lavoro. In questa maniera il rendimento sarà di 6-8 fori sul gres porcellanato con durezza (PEI 4 -PEI 5).

BASSO RENDIMENTO senza acqua

Quando la punta non viene refrigerata in nessuna maniera non si possono garantire più di 4-5 fori al massimo sul gres.

RACCOMANDAZIONI: Per forature superiori al Ø 8 mm fare un preforo di Ø 5 mm.

VEDI TABELLA PREZZI DI SOTTO



BOTTEGA AGRARIA



viale Marconi, 76 - 57023 Cecina (LI)

info: 0586.681198

agraria@ilgrilloelamargherita.com

p. IVA: 01581750496

WWW.ILGRILLOELAMARGHERITA.COM

testo intestazione



BOTTEGA AGRARIA



viale Marconi, 76 - 57023 Cecina (LI)

info: 0586.681198

agraria@ilgrilloelamargherita.com

p. IVA: 01381730496

WWW.ILGRILLOELAMARGHERITA.COM

testo intestazione

EUR 4,00  
iva inc.

